

Печи вертикальной загрузки с пятисторонним нагревом



Загрузка: Вертикальная
Футеровка: ШВПХ-550, плиты из керамического волокна, маты из керамического волокна
Нагревательные элементы: Фехраль GS SY
Максимальная температура: 1250 °С
Термопара: Хромель-алюмель (ТХА тип К 1.2 мм)
Рабочее напряжение: 380 V
Программируемый терморегулятор: Термодат 14Е5

Объем	Размер камеры			Мощность	Вес	Цена
	Ширина	Глубина	Высота			
100 л	500 мм	500 мм	400 мм	12.5 кВт	190 кг	168 000 ₽
150 л	600 мм	500 мм	500 мм	12.5 кВт	200 кг	180 000 ₽
175 л	700 мм	500 мм	500 мм	12.5 кВт	210 кг	192 000 ₽
300 л	700 мм	700 мм	600 мм	15.5 кВт	240 кг	252 000 ₽

Термопара платина-платинородий
 Терморегулятор ОВЕН ТРМ251

+10 000 ₽

По желанию заказчика

- 1 год гарантии на все элементы печи. Гарантия на доставку ТК «Деловые линии». Техническая поддержка по телефону, электронной почте или в мессенджерах.
- Пятисторонний нагрев обеспечивающий равномерную температуру в камере печи.
- Данные печи укомплектованы колесами для более удобной транспортировки.
- В комплекте лещадки для защиты нагревательных элементов пода.
- Отключаемый подогрев пода.
- Амортизаторы двери печи для удобной эксплуатации.
- Термопара размещена в двери, для исключения её повреждения.
- Разборный каркас для нагревательных элементов, значительно упрощающий их замену.
- Теплоизоляционный материал двери принимает форму ответной части и минимизирует теплопотери.
- Отсутствие выделений от материалов печи при обжигах.
- Небольшой вес печей относительно объема.
- Легкость обслуживания и низкая стоимость расходных материалов (термопара, нагревательные элементы).

